




6324


Popular item

Dimensioni



d	120	mm
D	260	mm
B	55	mm
d ₁	≈ 164.6	mm
D ₁	≈ 214.7	mm
r _{1,2}	min. 3	mm

Dimensioni dello spallamento



d _a	min.	134	mm
D _a	max.	246	mm
r _a	max.	2.5	mm

Dati di calcolo

Coefficiente di carico dinamico	C	208	kN
Coefficiente di carico statico di base	C ₀	186	kN
Carico limite di fatica	P _u	5.7	kN
Velocità di riferimento		5600	r/min
Velocità limite		3400	r/min
Fattore di calcolo	k _r	0.03	
Fattore di calcolo	f ₀	13.5	

Massa


Massa cuscinetto	12.7	kg
------------------	------	----



6319 M/C3VL0241

Popular item

Dimensioni




d	95	mm
D	200	mm
B	45	mm
d ₁	≈ 127.7	mm
D ₂	≈ 174	mm

Dimensions

r _{1,2}	min. 3	mm
------------------	--------	----

Dimensioni dello spallamento



d _a	min. 109	mm
D _a	min. 179	mm
D _a	max. 186	mm
r _a	max. 2.5	mm

Dati di calcolo

Coefficiente di carico dinamico	C	153	kN
Coefficiente di carico statico di base	C ₀	118	kN
Carico limite di fatica	P _u	4.15	kN
Velocità di riferimento		7000	r/min
Velocità limite		6300	r/min
Fattore di calcolo	k _r	0.03	
Fattore di calcolo	f ₀	13.3	

Massa

Massa cuscinetto	6.45	kg
------------------	------	----