



Specifiche Tecniche n. 02 -UNI 2018

**K-WAY
PER IL PERSONALE
FEMMINILE E MASCHILE**

K-WAY

PER IL PERSONALE FEMMINILE E MASCHILE

CAPO I - GENERALITA'

1. Il k-Way si compone delle seguenti parti:
 - un corpo;
 - un colletto;
 - un cappuccio;
 - due maniche.
2. Il K-Way è realizzato in tessuto di colore blu navy.
3. Il K-Way è previsto in complessive 7 taglie, dalla XS alla 3XL.

CAPO II - DESCRIZIONE

1. Corpo

Il corpo è costituito da due davanti, un dietro ed un carré unito ai davanti ed al dietro.

I davanti sono costituiti da due tratti di tessuto, uniti con cuciture :

- alla sommità con il carré;
- con il dietro, sui fianchi;
- ai lati con le maniche;
- tra di loro, con una chiusura lampo.

Su ciascun davanti, all'altezza della vita, è realizzata una tasca interna verticale, con un'apertura di circa cm 18 ca, regolata da chiusura lampo con doppio listino di copertura, di colore blu di ca 3 cm.

Sull'orlo del davanti destro è applicato il nastro (prima semicerniera) di una chiusura lampo di colore blu, avente lunghezza variabile in relazione alle taglie; il nastro della seconda semicerniera è applicato sul lato sinistro del davanti.

Le due semicerniere proseguono sul carré e sul colletto, in modo che la chiusura lampo, resa invisibile da adeguato profilo dello stesso colore, chiuda completamente il capo sul davanti, dalla sommità del colletto alla parte inferiore dei davanti.

All'interno il corpo presenta:

- due paramonture larghe ca cm 6 realizzate con lo tesso tessuto esterno;
- sulla parte sinistra, una tasca porta telefono alta cm 14 e larga cm 10 circa, chiusa a mezzo velcro e dotata di fettuccia con funzione di tiratasca;
- sulla parte destra orizzontale una tasca chiusa a mezzo cerniera larga ca cm 18;
- una fodera del tipo a retina traspirante, applicata fino a 16 cm dal fondo nella quale zona è cucita una fodera non a rete uguale a quella delle maniche. Nella parte inferiore di tale fodera è applicata orizzontalmente una lampo lunga circa 55 cm.

Il carrè , alto circa cm 20, è unito ai singoli davanti orizzontalmente con cucitura bordata da coda di topo rifrangente di colore grigio.

Sul dietro il carrè è alto cm.33 circa dalla base del collo, con riporto in doppio tessuto di cm 4,5 circa, travettato al centro.

Al disotto del carrè nel tratto coperto dal carrè, è presente un inserto traforato al fine di consentire una maggiore traspirabilità al capo.

Il dietro termina al fondo termina con una stondatura che nel punto centrale supera la parte anteriore di circa cm 6.

Nel fondo ripiegato a cm. 3 è inserita un cordino per la regolazione ai fianchi mediante stopper.

2. Colletto

Il colletto, addoppiato, del tipo alla coreana, è alto cm 8 ca, ed è realizzato con lo stesso tessuto del corpo del K-Way.

L'interno collo è foderato in pile in tinta.

Il colletto è fissato con cuciture al dietro ed ai due davanti.

Al centro dello stesso nella parte posteriore è cucita una striscia di tessuto grigio rifrangente per tutta la sua altezza, larga cm 8 circa

Le due semicerniere applicate sui davanti del corpo proseguono lungo le parti libere del colletto fino alla sommità.

Sul dietro del colletto è ricavata una tasca porta cappuccio, con apertura larga cm 35 ca

3. Cappuccio

Il cappuccio è formato da tre tratti di tessuto identico a quello del corpo.

Il cappuccio è fermato alla base del colletto ed è inserito nella tasca portacappuccio

Il cappuccio presenta nella parte anteriore una guaina entro cui scorre un cordoncino, regolata da campanella, per la regolazione del cappuccio al viso.

4. Maniche

Le maniche sono del tipo a giro e terminano con un polsino di cm 3 ca regolato da nastro velcro ed alamaro di sovrapposizione lungo cm 10 ca. sotto il quale è cucito il velcro maschio (5 cm di lunghezza e 2 cm circa d'altezza) in corrispondenza del

quale al fondo manica è cucito il velcro femmina (12 cm di lunghezza e 2 cm circa d'altezza) al fine di consentire la regolazione al polso.

5. Cuciture

Tutte le cuciture sono realizzate con filato cucirino di colore in tono con il tessuto.

CAPO III – TESSUTI

- Tessuto esterno : Scheda Tecnica n. 1,
- Fodera : Scheda Tecnica n. 2
- Fodera a rete: Scheda Tecnica n. 3

CAPO IV – ETICHETTATURA

All'interno del K-Way devono essere riportate su una o più etichette, con dicitura indelebile e resistente al lavaggio, le seguenti indicazioni:

- Nominativo della ditta fornitrice;
- Materia prima impiegata;
- Identificazione della taglia
- I simboli grafici di manutenzione, conformi alla norma UNI EN ISO 3758,

CAPO V – MODALITA' DI CONSEGNA

Il K-Way deve essere consegnato, accuratamente piegato, in un sacchetto di plastica trasparente di adeguate dimensioni e spessore sul quale dovrà essere riportata la scritta "K-WAY" con caratteri non inferiori a cm 3 di altezza.

Sulla stessa etichetta, o su altra ben visibile dovranno essere riportati:

- Nominativo della ditta
- Codice e denominazione del capo
- Taglia

CAPO VI – REQUISITI TECNICI

Tutti i materiali utilizzati devono essere non nocivi, atossici ed idonei all'impiego per la confezione del manufatto.

Le materie prime devono rispettare le disposizioni di cui ai Regolamenti (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1907/2006 del 18 dicembre 2006 e n.1272/2008 del 16 dicembre 2008.

SCHEDA TECNICA N. 1
TESSUTO ESTERNO PER K-WAY
PER IL PERSONALE FEMMINILE E MASCHILE

CARATTERISTICHE	REQUISITI	NORMATIVE DI RIFERIMENTO
Composizione tessuto esterno	100% poliestere Spalmato PU	Regolamento UE 1007/2011
Colore	Blu navy	
Armatura	Rip-stop	UNI 8099
Peso tessuto finito g/m ²	100 ± 10%	UNI EN 12127
Resistenza alla trazione Ordito Trama	≥ 600 N ≥ 350 N	UNI EN ISO 13934-1
Resistenza alla lacerazione Ordito Trama	≥ 18 N ≥ 18 N	UNI EN ISO 4674-1
Stabilità dimensionale	± 3%	UNI EN ISO 5077 e 6330 ciclo 4N asciugamento C in piano
Solidità colore alla luce artificiale	≥ 5	UNI EN ISO 105-B02
Lavaggio a secco	Degradazione ≥ 4 Scarico ≥ 4	UNI EN ISO 105-D01
Sudore	Degradazione e scarico ≥ 3	UNI EN ISO 105-E04
Sfregamento a secco ed a umido	Scarico ≥ 3	UNI EN ISO 105-X12

SCHEDA TECNICA N. 2
FODERA PER K WAY
PER IL PERSONALE FEMMINILE E MASCHILE

CARATTERISTICHE	REQUISITI	NORMATIVE DI RIFERIMENTO
Composizione	100% poliestere	Regolamento UE 1007/2011
Armatura	tela	UNI 8099
Massa areica	65 g/m ² ± 5%	UNI EN 12127
Riduzioni ordito Riduzioni trama	42±1 fili/cm 30±1 fili/cm	UNI EN 1049-2 UNI EN 1049-2
Resistenza trazione ordito Resistenza trazione trama	≥ 500 N ≥ 450 N	UNI EN ISO 13934-1 UNI EN ISO 13934-1
Stabilità dimensionale a 40°C – met. 4N, asciugamento in piano C	± 3%	UNI EN ISO 5077 e 6330

SCHEDA TECNICA N. 3
FODERA A RETE PER K WAY
PER IL PERSONALE FEMMINILE E MASCHILE

CARATTERISTICHE	REQUISITI	NORMATIVE DI RIFERIMENTO
Composizione	100% poliammide	Regolamento UE 1007/2011
Armatura	Maglia a rete indemagliabile	UNI 8099
Massa areica	60 g/m ² ± 5%	UNI EN 12127
Resistenza trazione ordito Resistenza trazione trama	≥ 185 N ≥ 500 N	UNI EN ISO 13934-1 UNI EN ISO 13934-1
Stabilità dimensionale a 40°C – met. 4N, asciugamento in piano C	± 5%	UNI EN ISO 5077 e 6330

Tutte le norme tecniche richiamate devono considerarsi vigenti, fatte salve eventuali modifiche o sostituzioni intervenute nelle metodiche di prova, che devono ritenersi automaticamente recepite nel testo delle presenti Specifiche Tecniche