



VISTA DALL'ALTO


sezione A-A



PARTICOLARE PIASTRINA COPRIASOLA



PARTICOLARE PIASTRA



DADO M20 AUTOBLOCCANTE
SERRAGGIO 180 Nm
PIASTRINA
COPRIASOLA sp 3mm

PIATTO 150x100x10mm
ESISTENTE INTERNO
ALLA BARRIERA

PIASTRA 100x90x10mm

RIEMPIMENTO CON
MALTA CEMENTIZIA

BARRA FILETTATA M20 L=500mm
INGHISATA NELLA SOLETTA CON
MALTA CEMENTIZIA (PROFONDITA'
DI INGHISAGGIO L=300mm)

PARTICOLARE ALLOGGIAMENTO ANCORANTE

VISTA IN PIANTA




TABELLA MATERIALI

- ACCIAIO PER PIASTRA TIPO S235 JR ZINCATA A CALDO
- BARRA DI INGHISAGGIO FILETTATA M20 CLASSE 8.8 ZINCATA A CALDO O ELETTROLITICAMENTE
- DADO AUTOBLOCCANTE CLASSE 8 ZINCATO A CALDO
- MALTA CEMENTIZIA, PREMISCELATA, COLABILE, ESPANSIVA, CLASSE "R4" PER ANCORAGGI CONFORME ALLA UNI EN 1504-5 (TIPO EMACO S55 O EQUIVALENTE)