









Non è permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento né, utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza la nostra autorizzazione esplicita. Ogni infrazione comporta il risarcimento dei danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivati da brevetti o modelli.



REGOLAZIONE	
POS.	DESCRIZIONE
A	SONDA AMBIENTE DI TEMPERATURA
B	SONDA TEMPERATURA
C	SERVOMOTORE SERRANDA 24V MODULANTE + RITORNO MOLLA
D	PRESSOSTATO FILTRI 20-300Pa
E	PRESSOSTATO FILTRI 50-500Pa
F	VALVOLA 3VIE + ATTUATORE MODULANTE
G	PRESSOSTATO DIFFERENZIALE 200-1000Pa
H	SONDA DI PRESSIONE DIFFERENZIALE 0-250Pa
I	MICROINTER. FINECORS PULSANTE IP65
L	Q.E.QUADRO ELETTRICO REMOTO

CARATTERISTICHE	
POS.	DESCRIZIONE
1	SERRANDA - 180x210
2	FILTRO RIPRESA PIANO PIEGHETTATO 400x400x48
3	BATTERIA ELETTRICA - POTENZA 3KW 2STADI 400/3/50 V/F/Hz
4	BATTERIA AD ACQUA
5	VENTILATORE
6	FILTRO MANDATA PIEGHETTATO 287x400x98